

# 仕様書

種別	項目	設計内容		
1	工事名称	建築主	株式会社めぐみ 長野県諏訪郡富士見町乙事5404-1	
		工事名	いちご種子生産用ハウス等新設工事	
		建設場所	長野県諏訪郡富士見町落合9984-893	
2	基本情報	用途地域	用途地域の指定のない区域	
		防火地域	指定なし	
		その他の区・地域	都市計画区域内	
		農地法	利用権 許認可手続き済	
		敷地概要	敷地面積2,600㎡ (登記簿面積)	
3	規模	丸型鉄骨 パイプハウス	間口7.3m 2連棟 奥行49.95m 面積 729.27㎡ (220.9坪)	
4	主要材	柱	規格：□75 x 45 x 2.3	
		合掌	規格：□75 x 45 x 2.3	
		妻柱	規格：□75 x 45 x 2.3	
		陸梁	規格：L40x40x3.2	
		束	規格：L40x40x3.2	
		棟木	規格：C60x30x10x1.6	
		母屋	規格：φ38.1x1.6	
		桁胴縁	規格：φ38.1x1.6	
		誘引棚	規格：□50x50x1.6	
		誘引補強	規格：□50x50x1.6	
		壁ブレース	規格：φ8.2	
	屋根ブレース	規格：φ8.2		
	ハウス 本体 工事	樋規格	材質	規格：焼付塗装鉄板 t=1.4 (集水桝:トーフ)
		柱高	柱高	基礎天～2,300mm
			軒高	基礎高0.1m+柱高2.3m=2.4m
		基礎	既成コンクリートアンカー	180x150x600 根巻コンクリート有り
		換気装置	谷換気	自動巻上
側換気			上段 自動巻上 下段 手動巻上	
側換気	作業室 1段 手動巻上			
入口戸	アルミ製	W1200xH2000x2枚		
複合環境制御盤	制御盤	社ノMC-4024 雨感知器 CO2センサー (同等品可)		
	制御範囲	谷巻上、側換気、カーテン、暖房機、CO2発生器、循環扇		
循環扇		3相200V 8台		
被覆 部材	屋根	規格：フィルム名	品名、規格：ダイヤスター 0.15 作業室 白白コート5 0.15 (同等品可)	
	妻面	規格：フィルム名	品名、規格：ダイヤスター 0.15 作業室 白白コート5 0.15 (同等品可)	
	側面	規格：フィルム名	品名、規格：ダイヤスター 0.15 作業室 白白コート5 0.15 (同等品可)	
	谷巻上	規格：フィルム名	品名、規格：ダイヤスター 0.15 (同等品可)	
	谷固定張り	規格：フィルム名	品名：規格：オーケタシート (同等品可)	
	側腰廻	規格：フィルム名	品名：規格：スリピー 0.2 W=100cm (同等品可)	
	フィルム受け材		品名：ホワイトニューオキペット、アルミハイフィックス (同等品可)	
フィルム止め具		品名：ヒフクスフリンクストロンク (同等品可)		
防虫ネット		妻・側巻上・入口戸 0.8mm(赤)目合		

